



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 8 mpx di risoluzione massima

**XVR5116H-4KL-I3**

## REGISTRAZIONE

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione  | <b>8 Mpx</b>                                                                                                                      |
| Compressione video                    | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                                            |
| Risoluzione registrazione HDCVI       | <b>8 Megapixel (4K)</b>                                                                                                           |
| Risoluzione egistrazione HDTVI        | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                              |
| Risoluzione registrazione AHD         | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                              |
| Immagini al secondo Stream principale | <b>4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b> |
| Immagini al secondo Flusso extra      | <b>960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>                                                                                    |
| Bit rate video                        | <b>32Kbps ~ 6144Kbps per canale</b>                                                                                               |
| Compressione audio                    | <b>G.711A / G.711U / PCM</b>                                                                                                      |
| Frequenza di campionamento audio      | <b>8 KHz, 16 bit per canale</b>                                                                                                   |
| Velocità audio bits                   | <b>64Kbps per canale</b>                                                                                                          |

## VIDEO

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Canali BNC                | <b>16</b>                                      |
| Canali IP                 | <b>32, in sostituzione dei canali BNC</b>      |
| Telecamere IP accettate   | <b>16 telecamere BNC + 16 telecamere IP</b>    |
| Formati video             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>           |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | <b>8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | <b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Risoluzioni ammesse AHD   | <b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Telecamere CVBS           | <b>Sì</b>                                      |
| Risoluzione telecamere IP | <b>8 Megapíxeles</b>                           |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45 | <b>1</b>                                                               |
| Velocità RJ45        | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                            |
| Dispositivi mobili   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                           |
| ONVIF                | <b>Sì</b>                                                              |
| Visione remoto       | <b>Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS</b> |
| Software             | <b>SmartPSS</b>                                                        |
| App                  | <b>iDMSS / gDMSS</b>                                                   |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Installazione       | <b>Scrivania / Rack</b>  |
| Dimensioni          | <b>325 x 257 x 55 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto          | <b>1240 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>2100 g</b>            |
| Telaio              | <b>Mini 1U</b>           |

## USCITA VIDEO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI      | <b>4K</b>    |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b> |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Riconoscimento facciale | <b>Sì</b>                                                                    |
| SMD PLUS                | <b>Sì, 16 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rilevazione del movimento | <b>Se</b> |
| Video Tamper              | <b>Sì</b> |

## INGRESSI/USCITE

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>1</b> |
| USB 3.0 | <b>1</b> |
| RS485   | <b>1</b> |

## STORAGE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>15W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>3000mA</b> |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telecamere simultanee in riproduzione | <b>1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI</b> |
| Modalità di backup                    | <b>USB / dispositivo di rete</b>                                                                               |
| N° canali simultáneos con cámaras IP  | <b>1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36</b>                                                                            |
| N° canali simultáneos sin cámaras IP  | <b>1 / 4 / 8 / 9 / 16</b>                                                                                      |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## AUDIO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingressi audio                    | <b>1</b>  |
| Uscite Audio                      | <b>1</b>  |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | <b>Sì</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Serie      | <b>Serie 5</b>                                      |
| Tecnología | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b> |

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

|                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con riconoscimento facciale | <b>2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)</b>                                                                                                                                |
| Gestione del database                        | <b>Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.</b> |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>16 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

## SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Processore        | <b>Processore integrato di livello industriale</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>                              |

## PROTEZIONE PERIMETRALE

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con analisi | <b>8 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

