



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 32 canali e 2 mpx di risoluzione massima

HWD-6232MH-G4

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	32
Canali IP	34, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	32 telecamere BNC + 2 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2000 g
Peso con confezione	3200 g

INFORMAZIONI GENERALI

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4Mpx
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	40W
Amperaggio	3300mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Ricerca intelligente	Sí
----------------------	-----------

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
Compatibilità	Camere Hikvision serie HA

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

Riproduzione sincronizzata

16

