

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 2 mpx di risoluzione massima

IDS-7208HQHI-M1/S

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	10, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 2 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTV1	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles
Risoluzioni supportate CVBS	704 x 576

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTV1	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Numero massimo di utenti	64
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	Software CMS Safire Control Center
App	Hik-Connect

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	315 x 242 x 45 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1190 g
Peso con confezione	1780 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	18W
Amperaggio	1500mA

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

VCA	Sí
Rilevazione del movimento	Se

Resolución VGA	1080P
Segnali video simili	HDMI e VGA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
RS485	1

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	4 canali
Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione

