technical datasheet

Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8175-SPD/J

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e Q**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

DISTANZA DORI

Rilevare	**87 m**
Osservare	**34 m**
Riconoscere	**17 m**
Identificare	**9 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI Mini Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**

Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**110°**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequenza di campionamento	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	**6.6W**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**25 m**
Starlight	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**96.5 x 108 (Ø) mm**
Peso neto	**600 g**