


**Milesight**
**Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico**
**MS-C5375-FPC-B**
**VIDEO (TELECAMERE)**

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	<b>Fino a 28 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Si</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Sí</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sí</b>
Anti sfarfallio	<b>Sí</b>
<b>DISTANZA DORI</b>	
Rivelare (Lente aperta)	<b>57 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>283 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>22 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>112 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>11 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>56 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>6 m</b>

**ANALISI VIDEO**

Attraversamento della linea	<b>Sí</b>
Rilevamento facciale	<b>Sí</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí</b>
Oggetto abbandonato	<b>Sí</b>
Oggetto perso	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Mappa di calore	<b>Sí</b>
Contapersone	<b>Sí</b>
Rilevazione di bighellonare	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>

**IMMAGINE**

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2592 x 1944</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Più di 55 dB</b>

**AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

**CARATTERISTICHE DI RETE**

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G, T e Q</b>
Software di gestione	<b>Milesight CMS</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sí</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>

**INFORMAZIONI GENERALI**

Serie	<b>AI Mini Camera Series</b>
Tecnología	<b>IP</b>

# technical datasheet

Identificare (Lente chiusa)	<b>28 m</b>	Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>
<b>LENTE</b>			
Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>		
Distanza focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>		
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.4</b>		
Angolo di visione	<b>99° ~ 31°</b>		
Messa a fuoco automatica	<b>Si</b>		
<b>AUDIO(TELECAMERE)</b>			
Microfono incorporato	<b>Si</b>		
Compressione audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>		
Frequenza di campionamento	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>		
Bit rate	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>		
<b>ALIMENTAZIONE CONSUMO</b>			
Consumo (w)	<b>9W</b>		
Alimentazione PoE	<b>Si</b>		
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>		
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>			
Dimensioni	<b>115 x 130 (Ø) mm</b>		
Peso neto	<b>780 g</b>		
Colore	<b>Nero</b>		
<b>ASSI</b>			
Movimento	<b>3-Axis</b>		

