

Milesight



Registratore ip per 32 canali e 12 mpx di risoluzione con 24 porte PoE

MS-N7032-UPH

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

| | |
|-----------------------------|----|
| Oggetto abbandonato | Sí |
| Oggetto perso | Sí |
| attraversamento di linee | Sí |
| POS | Sí |
| Riconoscimento facciale | Sí |
| Contapersone | Sí |
| VCA | Sí |
| Rilevazione del movimento | Se |
| Video Tamper | Sí |
| Rilevazione di bighellonare | Sí |
| ANPR | Sí |

REGISTRAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Risoluzione massima di registrazione | 12 Mpx |
| Larghezza di banda di ingresso | 256Mbps |
| Compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Modalità di registrazione | Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente) |
| Compressione audio | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
| Frequenza di campionamento audio | 8KHz / 16KHz |
| Risoluzioni | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Se |
| La larghezza di banda in uscita | 256Mbps |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------|----------------------------|
| Installazione | Rack |
| Dimensioni | 440 x 390 x 66.8 mm |
| Peso neto | 4800 g |

INGRESSI/USCITE

| | |
|------------------|-----------|
| Ingresso allarme | 16 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 2 |
| Uscita allarme | 4 |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Porte PoE | 24 |
| Numero di porte RJ45 | 1 |
| Velocità RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF | Sí |
| Tipo PoE | 802.3at / af |
| Consumo PoE | 200W |

USCITA VIDEO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | 1 |
| Numero di uscite VGA | 1 |
| Risoluzione HDMI | 4K |
| Resolución VGA | 1080P |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC |
| Tensione | 100V ~ 240V |
| Consumo (w) | 18W |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------------|----------------------|
| Serie | 4K PoE Series |
| Tecnología | IP |

AUDIO

| | |
|----------------|----------|
| Ingressi audio | 1 |
| Uscite Audio | 1 |

technical datasheet

Telaio **1.5U**

STORAGE

| | |
|--|---------------------------|
| Numero di hard disk supportati | 4 |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | 10 TB |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" |
| Raid | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |



AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 90% |

VIDEO

Canali IP **32**