

A-CCTV

Switch 26 porte con 24 porte PoE

A-SWITCH-2624POE-250



ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	4100mA
Consumo in standby	20W
Consumo acceso	250W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	250W

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Puertos Uplink	2
10 / 100 Base-TX	24
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	26

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	330 x 204 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2300 g
Peso con confezione	3000 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	-----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14.8 Gbps
Massima distanza di trasmissione	250 m
Memoria Buffer	4 Mb

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

