technical datasheet

∆-CCTV



Switch 26 porte con 24 porte PoE

A-SWITCH-2624POE-250

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	4100mA
Consumo in standby	20W
Consumo acceso	250W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	250W
PORTE ETHERNET	
Porte POE	24
Puertos Uplink	2
10 / 100 Base-TX	24
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000

MATERIALE E DIMENSIONI

Numero di porte Ethernet

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	330 x 204 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	2300 g
Peso con confezione	3000 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14.8 Gbps
Massima distanza di trasmissione	250 m
Memoria Buffer	4 Mb

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

