technical datasheet



HIKVISION® HiWatch Series

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

1/2.8

1/1s ~ 1/30,000s

HWP-N5225IH-AE

VIDEO (TELECAN	MERE)	DISTANZA DORI	
Video resolution	2 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)	75
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa)	1760 m
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta)	30 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa) 700 r	
AGC	Sí	Riconoscere (Lente aperta) 15 m	
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa) 352 m	
WDR	WDR (120 dB)	Identificare (Lente aperta) 8 m	
Immagini al secondo	25fps	Identificare (Lente chiusa) 176 m	
Uscita video	RJ45	CARATTERISTICHE DI RETE	
Modalità giorno	Automatico / Manuale	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
/ notte Zoom digitale	16x	ONVIF	Sí
Privacy mask	Fino a 24 zone	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Sistema anti	Si	Protezione password	Sí
appannamento		Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Bit rate	32Kbps ~ 16384Kbps	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Vista in diretta simultane	
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)		
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)	Filtro indirizzo IP	Sí
6.1	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 /	ANALISI VIDEO	
Sub stream 2	640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)	Tipo di rilevamento Rilevamento attraversamento linea/area	
PTZ		Attraversamento	Sí
Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip	della linea Intrusione	Sí
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 120° / s / Verticale 80° / s	Rilevazione del	Si
Velocidad entre presets	Orizzontale 120 ° / s / Verticale 80 ° / s	movimento Oggetto	Sí
Memorie	300	abbandonato	Sí
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 4 round	Oggetto perso	
Posizione dopo fallimento	Ritorna alla posizione prima del fallimento	Video Tamper IMMAGINE	Sí
elettrico	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan /	Sensore	CMOS ®
Modalità di	Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan	Risoluzione del sensore 1920 x 10	
inattività	/ Frame Scan / Panorama Scan /	Dimensione del sensore	1/2 8'

Dome Reboot / Dome Adjust

Dimensione del sensore

Velocità dell'otturatore

elettronico

technical datasheet

Configurazione		Illuminazion	o minima	Color: 0.005Lux / B/W:	
di tour, turni e		Illuminazione minim		0.001Lux	
posizioni preimpostate	Sí	AUDIO(TELE	CAMEDE)		
per tempo		Ingresso	CAMERE		
LENTE		audio		1 Ingresso	
Tipo lente	Zoom ottico	Compression audio	ne G.711A/G.711	U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 PCM /	
Zoom ottico	25x	Bit rate		64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps	
Distanzia focale	4.8 mm ~ 120 mm		(G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 / PCM		
Apertura massima del diaframma	F/1.6	Uscita audio		1	
Angolo di visione	57.6° ~ 2.5°	MATERIALE E DIMENSIONI			
Messa a fuoco automatica	Si	Dimensioni		345 x 213.4 (Ø) mm	
Velocità dello zoom	3.6 s	 Materiale		Lega di alluminio	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Peso neto		3300 g	
modo dell'alimentazione elettrica	AC	Peso con confezione		5800 g	
Tensione	24V	VISIONE NO	TTLIDNIA		
Consumo (w)	18W	Distanza di visione notturna		150 m	
Amperaggio	2200mA	Tipo di visione notturna		IR	
Alimentazione PoE	Sí	Numero di LED		2	
Tipo PoE	HiPoE	ASSI			
AMBIENTE		Movimento		2-Axis	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C				
Grado di protezione	IP66		HIKVISION HiWatch Series		
Uso	Interno / Esterno				
Umidità massima	90%				
Protección contra rayos	4KV				
INFORMAZIONI GENERALI					
Serie	HiWatch				
Tecnología Tecnología	IP				
Tipo di telecamera	PTZ				
STORAGE					
	Fino 256Gb				

NAS / Micro SD /

2 Entradas / 1 Salida

Registratore

Sí

Sistemi di stoccaggio

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

ANR (registrazione

ridondante in SD)

Allarme