

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B149H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	1
Full Color	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	64 m
----------	-------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	96.5°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sí

Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Materiale	Lega di alluminio
Peso netto	430 g
Peso con confezione	590 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Video Tamper

Sì

