technical datasheet



DISTANZA DORI



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

Sí

(differenza di pixel)

HWI-T249H

VIDEO (TELECAM	LRL	CARATTERISTICHE DI RETE	
Video resolution	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí
3D-NR	Sí	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
AGC	Sí	Protezione password	Sí
AWB	Sí	<u> </u>	xplorer / Chrome / Firefox
WDR	WDR (120 dB)		iVMS-4200 / Hik-Connect
Immagini al secondo	20fps	Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Uscita video	RJ45	Filtro indirizzo IP	Sí
Modalità giorno / notte	Colore	IMMAGINE	
Privacy mask	Sí	Sensore	CMOS ®
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Dimensione del sensore	1/3'
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Velocità dell'otturatore elettr	onico 1/3 ~ 1/100000s
Sub stream	25fps) 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	0.001Lux
Filigrana	Sí	LENTE	
Anti sfarfallio	Sí	Tipo lente	Fissa
Specchio	On / Off	Distanzia focale	2.8 mm
A L IN 45 NIT A 710 NIS	CONCLINO	Apertura massima del diafra	mma F/1.0
ALIMENTAZIONE		Angolo di visione	96.5°
modo dell'aliment		AMBIENTE	
Tensione	12V	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Consumo (w)	6.5W	Grado di protezione	IP67
Amperaggio	550mA	Uso	Interno / Esterno
Alimentazione Po		Umidità massima	95%
Tipo PoE	PoE 802.3af	INFORMAZIONI CENEDALI	
VISIONE NOTTUR	NA	INFORMAZIONI GENERALI	Quit. M
Distanza di visione	e notturna 30 m	Serie	ColorVu
Tipo di visione not	turna IR	Tecnología	IP
Numero di LED	2	Tipo di telecamera	Minidome
IR ON/Off	Automatico / Manuale	ANALISI VIDEO	
Full Color	Sí	Tipo di Rilevar	nento di movimento base (differenza di pixel)
		rijevamento	INITTERANTS AT NIVE

rilevamento Rilevazione del

movimento

technical datasheet

Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	88.4 x 112 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	370 g
Peso con confezione	540 g

ASSI

Movimento	3-A	Axis

Video Tamper Sí

