



Rilevatore tenda volumetrica cablato 50 m

CH10023001

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	50 m
Rilevazione dell'angolo	3.8°
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Copertura	50 m x 3.3 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica
360PROtect™	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso netto	990 g
Peso con confezione	1900 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	10.5V ~ 30V
Amperaggio	20mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

