



Rilevatore tenda volumetrica cablato 60 m

CH10023101

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Rilevazione dell'angolo	3.8°
Distanza di rilevamento	60 m
Copertura	60 m x 3.9 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica
360PROtect™	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso neto	990 g
Peso con confezione	1900 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sí
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sí
Tamper	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

Tensione	10.5V ~ 30V
----------	--------------------

Amperaggio	20mA
------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP65
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

CERTIFICAZIONE

Grado	3
-------	----------

Normativa	EN50131
-----------	----------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

