xtralis

Rilevatore tenda volumetrica cablato regolabile 60 m / 84 m / 120 m

CH10033001

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**Regolabile 60 m / 84 m / 120 m**
Rilevazione dell'angolo	**1.3°**
Altezza di installazione	**2.5 m ~ 4 m**
Copertura	**120 m x 2.9 m**
Velocità di rilevamento	**0,2 m/s ~ 5 m/s**
Antimasking	**Sí**
Tecnologia di rilevazione	**Tenda volumetrica**
360PROtect™	**Sì**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Wall / Post**
Dimensioni	**358 x 188 x 290 mm**
Materiale	**Asa**
Peso neto	**1000 g**
Peso con confezione	**1920 g**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**ADPRO® PRO E**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**10.5V ~ 30V**
Amperaggio	**20mA**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Uso	**Interno / Esterno**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sí**
Tamper	**Sí**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR**