

**AJAX**

Rilevatore magnetico

**DOORPROTECT-FIBRA-W****MATERIALE E DIMENSIONI**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione       | <b>Porta / Finestra</b>    |
| Dimensioni          | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica</b>            |
| Peso netto          | <b>30 g</b>                |
| Peso con confezione | <b>80 g</b>                |
| Colore              | <b>Bianco</b>              |

**AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC (tramite Hub Hybrid BUS)</b> |
| Tensione                          | <b>24V</b>                         |

**RILEVAMENTO**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipo di rivelatore        | <b>Cablato</b>   |
| Tecnologia di rilevazione | <b>Magnetico</b> |

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Compatibilità            | <b>Centrali Fibra Ajax</b> |
| Indicatori LED           | <b>Sì</b>                  |
| Tipo di connessione      | <b>BUS</b>                 |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 2000 m</b>       |

**CERTIFICAZIONE**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

