



AJAX

Rilevatore magnetico e vibrante DOORPROTECTPLUS-FIBRA-B

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione | Porta / Finestra |
| Dimensioni | 90.5 x 21 x 18.5 mm |
| Materiale | Plastica |
| Peso netto | 55 g |
| Peso con confezione | 70 g |
| Colore | Nero |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Compatibilità | Centrali Fibra Ajax |
| Indicatori LED | Si |
| Tamper | Si |
| Tipo di connessione | BUS |
| Distanza di trasmissione | Fino a 2000 m |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado di protezione | IP50 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 75% |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC (tramite Hub Hybrid BUS) |
| Tensione | 24V |

RILEVAMENTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo di rivelatore | Cablato |
| Tecnologia di rilevazione | Magnetico e vibrante |

