technical datasheet



HIKVISION° accesories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	0 ~ 5 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 1 s
Numero di carte	100000
Numero di Registri	300000
Mehrfaktor-Authentifizierung	Sì
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Altoparlante	1
FUNZIONI	
Allarme di coercizione	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni

Peso neto	260 g
Peso con confezione	685 g
COMUNICAZIONE	
Wi-Fi	Sí
TCP/IP	Sí

142 x 137 x 35 mm

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sí
Avviso sonoro	Sì
Tamper	Sí
Schermo LCD	Sí, 2,8 Color"
Risoluzione dello schermo	320 x 240
Watchdog design	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	2000mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo degli accessi

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale Linux

