technical datasheet





Tensione

Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 8 mpx di risoluzione massima

HWD-7104MH-G4

REGISTRAZIONE		CARATTERISTICHE DI RETE	
Risoluzione	• • •	Numero di	1
massima di registrazione	8 Mpx	porte RJ45	/300 \ 4
Compressione	11055 /1105 /		/100 Mbps
video	H.265 / H.264	Numero	70
Risoluzione		massimo di utenti	32
registrazione	8 Megapixel (4K)	Dispositivi	
HDCVI		mobili Android / I	OS (Apple)
Risoluzione egistrazione	8 Megapíxeles	ONVIF	Sí
HDTVI	о медаріхеіеѕ	Browser Web / App per si	
Risoluzione		Visione remoto e software Hi	
registrazione	8 Megapíxeles	Software	IVMS
AHD			
Immagini al	K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps)	Арр	ik-Connect
secondo	/ 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 /	LISCITA VIDEO	
Stream principale	4CIF / VGA / CIF (25fps)	USCITA VIDEO	
Immagini al		Numero di uscita HDMI	1
secondo Flusso	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	Numero di uscite VGA	1
extra		Risoluzione HDMI	1080P
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps		
Compressione	C FINA	Resolución VGA	1080P
audio	G.711U	Segnali video simili H	DMI e VGA
Velocità audio	64Kbps per canale		
bits	o maps per carraie	INFORMAZIONI GENERALI	
VIDEO		Serie	HiWatch
Canali BNC	4	Tecnología 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD	, analógico
			y IP)
Canali IP	8, sostituendo i canali BNC	Compatibilità Camere Hikvisio	on serie HA
Telecamere IP	4 telecamere BNC + 4		
accettate	telecamere IP	MATERIALE E DIMENSIONI	
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	Dimensioni 260 x 22	22 x 45 mm
Risoluzioni ammes HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Materiale	Metallo
Risoluzioni ammes HDTVI	sse 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/ 2Mpx/1Mpx	Peso neto	1160 g
Risoluzioni ammes	200	STORAGE	
AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Numero di hard disk supportati	1
Telecamere CVBS	Sí		1
Risoluzione		Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
telecamere IP	8 Megapíxeles	Tipo HDD	3,5 SATA"
ALIMENTAZIONE (CONSUMO	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
modo dell'alimentazione elettrica DC		Classificazione veicolo /	Se
		umano	se

12V

technical datasheet

Consumo (w)	15W
Amperaggio	1500mA
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí
RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Ricerca intelligente	Sí
Riproduzione sincronizzata	4
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	2

Rilevazione del movimento

Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

