



## Telecamera minidome hd-cvi da 5 megapixel e ottica zoom ottico

**HAC-HDBW1500R-Z-S2**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 2D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico</b>                                       |
| Menu OSD                | <b>Sì</b>                                               |
| Privacy mask            | <b>Fino a 8 zone</b>                                    |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

### IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.005Lux</b>         |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 65dB</b>      |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 70 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>5.5W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>460mA</b> |

### DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>69 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>192 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>28 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>77 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>14 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>38 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>7 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>19 m</b>  |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED                | <b>2</b>                    |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                   |
| Starlight                    | <b>Sì</b>                   |

### LENTE

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo lente                       | <b>Zoom ottico</b>    |
| Distanza focale                  | <b>2.7 mm ~ 12 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b>          |
| Angolo di visione                | <b>34° ~ 107°</b>     |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>500mm</b>          |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | <b>89 x 122 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>         |
| Peso netto          | <b>470 g</b>           |
| Peso con confezione | <b>620 g</b>           |

### ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## INFORMATION GENERAL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>LITE</b>     |
| Tecnología         | <b>HD-CVI</b>   |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

