



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2441TM-S

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	95°
Distanza minima di messa a fuoco	900mm

DISTANZA DORI

Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	460 g

technical datasheet

Consumo (w)	5.1W
-------------	------

Amperaggio	430mA
------------	-------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

Numero di LED	1
---------------	---

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
-----------------------	----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

Peso con confezione	660 g
---------------------	-------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2X41
-------	------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

