

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

**HWI-D640HA-Z**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	<b>Sì</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sì</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1440</b>
Dimensione del sensore	<b>1/3"</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>61 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>200 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>24 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>80 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>12 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>40 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>6 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>20 m</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>11.5W</b>
Amperaggio	<b>800mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
EXIR	<b>Sì</b>
Lunghezza d'onda	<b>850 nm</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>99.9 x 141 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Peso netto	<b>790 g</b>
Peso con confezione	<b>960 g</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

# technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/1000000s</b>
--------------------------------------	-------------------------

Illuminazione minima	<b>0.005Lux</b>
----------------------	-----------------

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
------------	--------------------

Distanza focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
-----------------	-----------------------

Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	<b>95.8° ~ 29.2°</b>
-------------------	----------------------

Filtro IR	<b>Sì</b>
-----------	-----------

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)</b>
---------------------	---

Video Tamper	<b>Sì</b>
--------------	-----------

Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
------------------------------------	-----------

Rilevazione del movimento 2.0	<b>Sì (persone e veicoli)</b>
----------------------------------	-------------------------------

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>
-----------------------	-----------------------

## SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	<b>Sì</b>
----------------	-----------

Serie	<b>HiWatch</b>
-------	----------------

Tecnología	<b>IP</b>
------------	-----------

Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>
--------------------	-----------------

ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

