



A-CCTV

Switch 6 porte con 4 porte PoE

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V ~ 57V
Consumo in standby	5W
Consumo acceso	120W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W
Alimentador incluido	No

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	4
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	119 x 100 x 30 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	360 g
Peso con confezione	440 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K
-----------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 80 °C
Grado di protezione	IP40
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARATTERISTICAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	12 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	8.928 Mpps
Massima distanza di trasmissione	100 m
Memoria Buffer	2 Mb
Industriale	Sì

NET STANDARD

IEEE802.3af	Si
IEEE802.3at	Si

