



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip con camera DS-KD8003-IME1

CAPACITÀ

Carte	10000
Registri	2000
Cancelli collegati	2
Telefoni collegati	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Numero massimo di sotto-moduli	7

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso netto	290 g
Peso con confezione	500 g

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
Pulsante di uscita	2
Connettore del modulo aggiuntivo	1

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	180°
Visione notturna	Sì
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711u

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo	Videocitofono IP con camera

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Modalità	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------