



Telecamera dual (termico/reale) con ottica da 9.7 mm

DS-2TD2628-10/QA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Zoom digitale	4x
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Flusso termico principale	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermic	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / iOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.009Lux

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	321.3 x 106.1 x 107 mm
Materiale	Metallo

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	12V ~ 24V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	800mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	4KV

TELECAMERA TERMICA

Sensore	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Risoluzione del sensore	256 x 192
Dimensione pixel	12 um
Sensibilità termica	Minore o uguale a 40 mK
Gamma di spettri	8 um ~ 14 um

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	39.4°

LENTE TERMICA

Tipo di lente	Fissa
Lunghezza focale	9.7 mm
Angulo	18°
Apertura massima del diaframma	F/1.0

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	-------------------

technical datasheet

Peso neto	1550 g
Peso con confezione	2300 g

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
---------------------	--

Attraversamento della linea	Sí
-----------------------------	----

Intrusione	Sí
------------	----

Classificazione veicolo / umano	Sí
---------------------------------	----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HeatPro
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Dual (termico/reale)
--------------------	-----------------------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
--------------------------------------	----

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	-----------

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	-20 °C ~ 150 °C
---------------------------	------------------------

Accuratezza della temperatura	± 8 °C
-------------------------------	---------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
--------------------	--

Uscita audio	1
--------------	----------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
---------	------------------------------

Vídeo	1 uscita BNC
-------	---------------------

RS485	1 Ingresso
-------	-------------------

TIOC

Sirena	Si
--------	-----------

Luce	bianca
------	---------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

