



## AJAX

### Rilevatore volumetrico cablato MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-B

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Fibra Ajax</b>
Indicatori LED	<b>Si</b>
Tamper	<b>Si</b>
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	<b>12 ~ 300 sec</b>
Tipo di connessione	<b>BUS</b>
Protezione da falsi allarmi	<b>Si, analisi algoritmica</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 2000 m</b>

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Cablato</b>
Altezza di installazione	<b>2.4 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>88.5°</b>
Distanza di rilevamento	<b>12 m</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Fino a 20 kg e 50 cm</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Volumetrico</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>75%</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>PIR e microonde</b>
Sensibilità PIR	<b>Selezionabile LO / MID / HI</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>110 x 67 x 62 mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>100 g</b>
Peso con confezione	<b>130 g</b>
Colore	<b>Nero</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC (tramite Hub Hybrid BUS)</b>
Tensione	<b>24V</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

