HIKVISION accesories

Videocitofono ip con camera

DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**4W**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Incorporamento**
Dimensioni	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Peso neto	**350 g**
Peso con confezione	**760 g**
Misure del faceplate	**134 x 124 x 4 mm**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**4**
RS485	**1**
Sensore porta	**2**
Pulsante di uscita	**2**

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Angolo di visione orizzontale	**180°**
Giorno / Notte	**ICR**
Compressione video	**H.264**

CAPACITÀ

Registri	**2000**
Cancelli collegati	**500**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 55 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded MCU Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**
Flash	**16 MB**
RAM	**256 MB**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**Microfono multidirezionale**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Compressione audio	**G.711u**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**IP**
Tipo	**Videocitofono IP con camera**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**TCP / IP / RSTP**
Connessione IP	**10/100 Mbps autoadattativo**

APERTURA

Chiama elementi	**Pulsante semplice**

HIKVISION
Main Unit
Model: DS-KD8003-IME1(B) Flush
PoE