technical datasheet



Riproduzione sincronizzata



Registratore ip per 8 canali e 6 mpx di risoluzione

NVR1108HS-W-S2-CE

CARATTERISTICHE DI RETE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Numero di porte RJ45		Installazione Scrivania / Rack	
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps	Dimensioni 260 x 247.6 x	c 203.9 mm
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Materiale	Metallo
ONVIF	Sí	Peso neto	860g
	Browser Web (ActiveX) / App	Peso con confezione	1550 g
Visione remoto	per smartphone / Software Smart PSS	Telaio	1U
Wi-Fi	Si, IEEE802.11 B / G / N	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
P2P	Sì	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Software	SmartPSS	Tensione	12V
Арр	iDMSS / gDMSS	Consumo (w)	10W
Emparejamiento inalámbrico con	Sì, con 1 clic / entro 120 sec. dall'accensione	Amperaggio	1500mA
cámaras IP		AMBIENTE	
REGISTRAZIONE		Temperatura di esercizio -10	0 °C ~ 45 °C
Risoluzione massima di	6 Mpx	Uso	Interno
registrazione		Umidità massima	93%
Larghezza di banda di ingresso	40Mbps (modalità cablata) / 16Mbps (modalità wireless)	STORAGE	
Compressione video	H.265 / H.264	Numero di hard disk supportati	1
Modalità di registrazione	Manuale / Programmato /	Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
	Rilevamento del movimento / Allarme	Tipo HDD	3,5 SATA"
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	AUDIO	
Risoluzioni	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Ingressi audio	1
La larghezza di	1080P / 720P / D1	Uscite Audio	1
banda in uscita	20Mbps	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
USCITA VIDEO		Privacy Mask	Sí
Numero di uscita HDMI	1	Rilevazione del movimento	Se
Numero di uscite VGA	1	VIDEO	
Risoluzione HDMI	1080P	Canali IP	8
Segnali video simili	HDMI e VGA	Cartair ii	0
RIPRODUZIONE E COP	IA DI SICUREZZA		
Telecamere simultanee	in riproduzione 1/4/8/9		
Modalità di backup	USB		

technical datasheet

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wi-Fi
Tecnología	IP

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema	Embedded LINUX
operativo	Lilibeadea Liliox

INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **2**

