



# AJAX

## Pannello interruttori a doppio lato

### SIDEBUTTON-2G-GRE

#### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado di protezione      | IP20           |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 75%            |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dimensioni          | 81 x 75 x 10 mm |
| Peso netto          | 30 g            |
| Peso con confezione | 40 g            |
| Colore              | Grigio          |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo          | Pannello interruttori a doppio lato                                          |
| Compatibilità | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | Alimentato tramite relè (LightCore) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

#### VIA RADIO

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Frequenza                                   | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz     |
| Potenza massima RF                          | Hasta 20 mW               |
| Distanza massima tra il dispositivo e l'hub | 1100 m (in spazio aperto) |

#### SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Pannello senza contatto | Sì, fino a 15 mm |
| Retroilluminazione      | Sì, facoltativa  |

