technical datasheet



XVIV

Rivelatore antincendio fumo e calore

FIREPROTECT2-HS-SB-W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Compatibilità | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid |
|-------------------------------|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Colori LED | Verde / Rojo / Amarillo |
| Tamper | Sì |
| Type of notification | Acustica |
| Volume sirena | 85dB a 3 metros |
| Attivazione della temperatura | 64°C |

AMBIENTE

| Temperatura di esercizio | 0 °C ~ 50 °C |
|--------------------------|--------------|
| Grado di protezione | IP20 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 80% |

VIA RADIO

| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Distanza di trasmissione | Fino a 1700 m (senza ostacoli) |
| Potenza massima RF | Hasta 20 mW |
| Protocollo | Jeweller |

RILEVAMENTO

| Tipo di rivelatore | Fumo e calore |
|--------------------|---------------|
| TIDO di rivelatore | Fumo e calore |

DETECCIÓN (INCENDIO)

| Termovelocimétrico 10°C/ | min |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|

MATERIALE E DIMENSIONI

| Dimensioni | 124 x 124 x 45 mm |
|---------------------|-------------------|
| Peso neto | 270 g |
| Peso con confezione | 330 g |
| Colore | Bianco |

INFORMAZIONI GENERALI

| Tecnología | Senza fili |
|------------|------------------------|
| Tipo | Rivelatore antincendio |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| Modello di batteria | 2 batterie al litio insostituibili |
|--------------------------|------------------------------------|
| La durata della batteria | Fino a 10 anni |

SENSORE

Tipo di sensore

Rilevamento del fumo: sensore ottico a doppio spettro / rilevamento della temperatura: termistore

