technical datasheet





Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2449TM-S-IL

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE D	I RETE
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	6 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di ret	re Sí
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IF	Sí Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno	Colore	ANALISI VIDEO	
/ notte		Tipo di	Analitico con classificazione
Privacy mask	Fino a 4 zone	rilevamento uo	mo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Tipo di codice	CBR / VBR H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:	Attraversamento	Sí
Bit rate	12Kbps ~ 6144Kbps	della linea Intrusione	Sí
Compressione	H.265 / H.264	Rilevazione del	<u> </u>
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Video Tamper	Sí
Filigrana	Sí	Classificazione veicolo / umano	Sì
Specchio	On / Off	SMD PLUS	Sì
VISIONE NOTTURNA ALIMENTAZIONE CONSUMO			NSUMO
Distanza di visione	30 m	modo dell'alimentazi	one elettrica DC
notturna Tipo di visione		Tensione	12V
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Consumo (w)	4.4W
Numero di LED	1	Amperaggio	370mA
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Alimentazione PoE	Sí
Full Color	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
Luce bianca	1	DISTANZA DORI	
Distanza luce bianca	30 m		64 m
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Rilevare Osservare	25 m
Illumination	rilevamento di persone)	Riconoscere	13 m
IMMAGINE		Identificare	
Sensore	CMOS ®	identiilCare	6 m
Risoluzione del sen	sore 2688 x 1520	MATERIALE E DIMEN	ISIONI

technical datasheet

Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima Colo	r: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	95°
Distanza minima di messa a fuoco	900mm
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio FTP	/ SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	128 MB

Dimensioni	99.1 x 121.9 (Ø) mm	
Materiale	Metallo e plastica	
Peso neto	460 g	
Peso con confezione	670 g	

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ASSI

Movimento **3-Axis**

