



Telecamera minidome IP da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDW2849TM-S-IL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sí
Luce bianca	1
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD PLUS	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	420mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	85 m
Osservare	34 m
Riconoscere	17 m
Identificare	9 m

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-----------------

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	----------------------------------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	-------

Distanza focale	2.8 mm
-----------------	--------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	-------

Angolo di visione	111°
-------------------	------

Distanza minima di messa a fuoco	1500mm
----------------------------------	--------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	256 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	99.1 x 121.9 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo e plastica
-----------	--------------------

Peso netto	480 g
------------	-------

Peso con confezione	620 g
---------------------	-------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	----

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

