



## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2449S-S-IL

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | 4 Megapixel                                                |
| BLC                     | Sì                                                         |
| HLC                     | Sì                                                         |
| 3D-NR                   | Sì                                                         |
| AGC                     | Sì                                                         |
| AWB                     | Sì                                                         |
| WDR                     | WDR (120 dB)                                               |
| Immagini al secondo     | 20fps                                                      |
| Uscita video            | RJ45                                                       |
| Modalità giorno / notte | Colore                                                     |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone                                              |
| Tipo di codice          | CBR / VBR                                                  |
| Bit rate                | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps        |
| Compressione            | H.265 / H.264                                              |
| Main stream             | 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
| Sub stream              | 704 × 576                                                  |
| Filigrana               | Sì                                                         |
| Specchio                | On / Off                                                   |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m                                                |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca)                          |
| Numero di LED                | 1                                                   |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale                                |
| Full Color                   | Sì                                                  |
| Luce bianca                  | 1                                                   |
| Distanza luce bianca         | 30 m                                                |
| Smart Dual Illumination      | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
|-----------------------------------|----|

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo S e T              |
| Numero massimo di utenti  | 6 utenti                    |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | DSS / DMSS                  |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |
| Cybersecurity             | Sì                          |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                            |
| Intrusione                      | Sì                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | Sì (4 aree)                                                                   |
| Video Tamper                    | Sì                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                            |
| SMD PLUS                        | Sì                                                                            |

### IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 2688 x 1520                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.9"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

### AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

# technical datasheet

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione          | 12V         |
| Consumo (w)       | 4.4W        |
| Amperaggio        | 370mA       |
| Alimentazione PoE | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## LENTE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tipo lente                       | Fissa  |
| Distanza focale                  | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.6  |
| Angolo di visione                | 95°    |
| Distanza minima di messa a fuoco | 900mm  |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Dimensioni          | 166.2 x 70 mm |
| Materiale           | Metallo       |
| Peso netto          | 480 g         |
| Peso con confezione | 590 g         |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | Fino 256Gb            |
| Sistemi di stoccaggio      | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí                    |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

|              |      |
|--------------|------|
| Rilevare     | 64 m |
| Osservare    | 25 m |
| Riconoscere  | 13 m |
| Identificare | 6 m  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Serie              | Wiz Sense |
| Tecnología         | IP        |
| Tipo di telecamera | Bullet    |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Microfono incorporato | Sí                            |
| Compressione audio    | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

