



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDBW2441R-ZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.4W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	104° ~ 29°

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	---

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	--------------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	-----------

Numero di LED	2
---------------	----------

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	-----------------------------

Smart IR	Sí
----------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	-------------

Antivandalismo	IK10
----------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

Distanza minima di messa a fuoco	800mm
----------------------------------	--------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	93.4 x 122 (Ø) mm
------------	--------------------------

Materiale	Metallo
-----------	----------------

Peso netto	490 g
------------	--------------

Peso con confezione	660 g
---------------------	--------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	------------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	-----------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

