



Registratore ip per 16 canali e 32 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

NVR5416-16P-EI

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	16
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af/at / Supporta ePoE sui canali da 1 a 8
Consumo PoE	25.5W por puerto / 150W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	384Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Modalità di registrazione	Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme / POS
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Risoluzioni	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	384Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	2
Numero di uscite VGA	2
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	4K
Segnali video simili	HDMI e VGA

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Privacy Mask	Sì
--------------	-----------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	440 x 415.1 x 70 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4830 g
Peso con confezione	6900 g
Telaio	1.5U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS232	1
RS485	1
Uscita allarme	6

STORAGE

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	Sì

METADATI

Faccia	Sesso / età
Veicolo	Targa / colore della targa / modello del veicolo / logo del veicolo / decorazioni del veicolo / segnale di chiamata / cinture di sicurezza
Corpo umano	Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello
Veicolo non motorizzato	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce	12 rostros procesados por segundo
-----------------	--

technical datasheet

SMD PLUS	Sì, 8 canali (classificazione uomo / veicolo)
----------	--

Rilevazione del movimento	Se
---------------------------	-----------

Acupick (ricerca intelligente di oggetti)	Si
---	-----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
-----------------------------------	-----------

Tensione	100V ~ 240V
----------	--------------------

Consumo (w)	13W
-------------	------------

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 4 / 8 / 9 / 16
---------------------------------------	---------------------------

Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
--------------------	----------------------------------

Riproduzione sincronizzata	16
----------------------------	-----------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	4 canali / 10 regole IVS per ogni canale
------------------------------	---

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video
--	---

Gestione del database	Fino a 20 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso
-----------------------	--

AUDIO

Ingressi audio	1
----------------	----------

Uscite Audio	2
--------------	----------

VIDEO

Canali IP	16
-----------	-----------

