



## Telecamera pt ip da 5 megapixel e ottica fissa

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | 5 Megapixel                                                 |
| BLC                     | Sì                                                          |
| HLC                     | Sì                                                          |
| 3D-NR                   | Sì                                                          |
| AGC                     | Sì                                                          |
| AWB                     | Sì                                                          |
| WDR                     | DWDR                                                        |
| Immagini al secondo     | 20fps                                                       |
| Uscita video            | RJ45                                                        |
| Modalità giorno / notte | Colore                                                      |
| Tipo di codice          | CBR / VBR                                                   |
| Bit rate                | H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps       |
| Compressione            | H.265+ / H.265 / H.264                                      |
| Main stream             | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream              | D1 / CIF (1 ~ 25fps)                                        |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m                       |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numero di LED                | 2                          |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale       |
| Distanza luce bianca         | 30 m                       |
| Luce bianca                  | 2                          |
| Smart Dual Illumination      | Sì                         |

### PTZ

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gamma pan / tilt                    | Orizzontale 345° / Verticale 80°                        |
| Controllo della velocità manuale    | Orizzontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s |
| Velocidad entre presets             | Orizzontale 62°/s / Verticale 36.3°/s                   |
| Memorie                             | 300                                                     |
| Posizione dopo fallimento elettrico | Ritorna alla posizione prima del fallimento             |
| Modalità di inattività              | Preset                                                  |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)                                                |
| Wi-Fi                     | Sì                                                                 |
| ONVIF                     | Sì, tipo S e T                                                     |
| Metodo di trasmissione    | Unicast / Multicast                                                |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                                                          |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox / Safari                               |
| Software di gestione      | Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)                                              |
| Disconnessione di rete    | Sì                                                                 |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                                                                 |

### IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | Starvis Cmos ®                   |
| Risoluzione del sensore              | 2560 x 1920                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.8"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Rapporto S / N                       | Più di 55 dB                     |

### ANALISI VIDEO

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de deteccion           | Detección por cruce de línea/área |
| Attraversamento della linea | Sì                                |
| Intrusione                  | Sì                                |
| Rilevazione del movimento   | Sì                                |
| Rilevamento audio           | Sì                                |
| Video Tamper                | Sì                                |

### AUDIO(TELECAMERE)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Microfono incorporato | Sì         |
| Ingresso audio        | 1 Ingresso |

# technical datasheet

## LENTE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b> |
| Distanza focale                  | <b>4 mm</b>  |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b> |
| Angolo di visione                | <b>80.4°</b> |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>300mm</b> |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>         |
| Tensione                          | <b>12V</b>        |
| Consumo (w)                       | <b>11W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>1500mA</b>     |
| Tipo PoE                          | <b>No dispone</b> |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>77 m</b> |
| Osservare    | <b>31 m</b> |
| Riconoscere  | <b>16 m</b> |
| Identificare | <b>8 m</b>  |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni          | <b>140.5 x 111 (Ø) mm</b> |
| Peso netto          | <b>500 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>1000 g</b>             |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Hasta 512Gb</b>    |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sí</b>             |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Altoparlante incorporato | <b>Sí</b>                                                     |
| Compressione audio       | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM</b> |
| Uscita audio             | <b>1</b>                                                      |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 55 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP66</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |
| Protección contra rayos  | <b>2KV</b>               |

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Serie              | <b>TiOC</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>   |
| Tipo di telecamera | <b>PT</b>   |

## WI-FI

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Standard Wi-Fi     | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |
| Gamma di frequenza | <b>2.4 GHz</b>              |
| Velocità           | <b>150Mbps</b>              |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Allarme | <b>1 Ingresso / 1 Uscita</b> |
|---------|------------------------------|