



Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD49225GB-HNR

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 64Kbps ~ 10496Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)
PTZ	
Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 200° / s / Verticale 120° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Protocollo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Detección de parking	Sì
SMD 4.0	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	75
Rivelare (Lente chiusa)	1572 m
Osservare (Lente aperta)	30 m
Osservare (Lente chiusa)	624 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	314 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	157 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s

technical datasheet

Modalità di inattività **Preset / Pattern Scan / Tour**

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	58.5° ~ 2.8°
Distanza minima di messa a fuoco	100mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì
Starlight	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	270.4 x 160 (Ø) mm
Peso netto	2400 g
Peso con confezione	4000 g

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

Illuminazione minima **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**

Rapporto S / N **Più di 55 dB**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	20W
Amperaggio	3000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM
Uscita audio	1

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **2 Entradas / 1 Salida**

