



## Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

### SD49425GB-HNR

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Zoom digitale	<b>16x</b>
Privacy mask	<b>Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista</b>
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	Sí
Main stream	<b>4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)</b>
PTZ	
Gamma pan / tilt	<b>Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip</b>
Controllo della velocità manuale	<b>Orizzontale 200° / s / Verticale 120° / s</b>
Velocidad entre presets	<b>Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s</b>
Memorie	<b>300</b>
Modalità PTZ	<b>8 Tour tra punti stabiliti, 5 round</b>
Protocollo	<b>DH-SD, Pelco-P/D</b>
Flip	<b>180°</b>
Posizione dopo fallimento elettrico	<b>Ritorna alla posizione prima del fallimento</b>

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Funzioni di IA	<b>Rilevamento facciale con metadati</b>
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 4.0	Sí

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Metodo di trasmissione	<b>Unicast / Multicast</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software di gestione	<b>DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
LENTE	
Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Zoom ottico	<b>25x</b>
Distanza focale	<b>5 mm ~ 125 mm</b>

# technical datasheet

Modalità di inattività	<b>Preset / Pattern Scan / Tour</b>
<b>DISTANZA DORI</b>	
Rivelare (Lente aperta)	<b>111 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>1725 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>44 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>685 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>22 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>345 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>11 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>173 m</b>
<b>ALIMENTAZIONE CONSUMO</b>	
modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>20W</b>
Amperaggio	<b>3000mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE+ 802.3at</b>
<b>VISIONE NOTTURNA</b>	
Distanza di visione notturna	<b>100 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>4</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
Starlight	<b>Sí</b>
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Serie	<b>Wiz Sense</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>PTZ</b>
<b>AUDIO(TELECAMERE)</b>	
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM</b>
Uscita audio	<b>1</b>
<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>	
Memoria RAM	<b>1024 MB</b>
Memoria ROM	<b>4096 MB</b>

Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6 ~ F/3.6</b>
Angolo di visione	<b>53.1° ~ 3.4°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>1000mm ~ 9000mm</b>
Messa a fuoco automatica	<b>Si</b>
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	<b>Starvis Cmos ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1440</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/1s ~ 1/30,000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Più di 55 dB</b>
<b>AMBIENTE</b>	
Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>	
Dimensioni	<b>270.4 x 160 (Ø) mm</b>
Peso neto	<b>2400 g</b>
Peso con confezione	<b>4000 g</b>
<b>STORAGE</b>	
scheda Micro SD	<b>Hasta 512Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>
<b>ASSI</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>
<b>INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)</b>	
Allarme	<b>2 Entradas / 1 Salida</b>

# technical datasheet

