

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome IP da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D222H-D/W

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm
Filtro IR	Sì

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canale a banda larga	20 / 40 MHz
Velocità	300Mbps
Distanza di trasmissione	120 m
Antenna	2

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì
P2P	Sì, solo tramite connessione cablata

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Tipo PoE	No dispone

AMBIENTE

technical datasheet

IR ON/Off	Automatico / Manuale
Lunghezza d'onda	850 nm
EXIR 2.0	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	42 m
Osservare	17 m
Riconoscere	9 m
Identificare	4 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	570 g
Peso con confezione	900 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	Micro SD / Registratore

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

