

HIKVISION®



Registratore ip per 4 canali e 12 mpx di risoluzione con 4 porte PoE

DS-7604NXI-K1/4P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	4
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	50W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Segnali video simili	HDMI e VGA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	320 x 240 x 48 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1170 g
Peso con confezione	2070 g

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	IP

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	40Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	80Mbps

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	1350mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Ricerca intelligente	Sì
Riproduzione sincronizzata	4

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 2 canali
Gestione del database	Fino a 16 database con 20.000 volti in totale

Classificazione veicolo / umano	Se	VIDEO	4
Rilevazione del movimento	Sì, 2.0	Canali IP	
INGRESSI/USCITE			
USB 2.0	2		
PROTEZIONE PERIMETRALE			
Numero di canali con analisi	1 canale		

