technical datasheet

Milesight

Telecamera ptz ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

TS5361-X12PE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**104 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**1485 m**
Osservare (Lente aperta)	**41 m**
Osservare (Lente chiusa)	**589 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**21 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**297 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**12x**
Distanzia focale	**5.3 mm ~ 64 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6 ~ F/2.8**
Angolo di visione	**57° ~ 4°**
Distanza minima di messa a fuoco	**1000mm ~ 1500mm**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Velocità dello zoom	**4 s**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 360° / Verticale -45° ~ 30°**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 0.1°/s ~ 50°/s / Verticale 0.1°/s ~ 25°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 50°/s / Verticale 25°/s**
Memorie	**300**
Modalità PTZ	**8 Tour tra punti stabiliti, 4 round**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2592 x 1944**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.008 Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**140 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

technical datasheet

Identificare (Lente aperta)	**10 m**
Identificare (Lente chiusa)	**149 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**20W**
Amperaggio	**2000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Parete**
Dimensioni	**273.5 x 210 x 160 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**2000 g**
Peso con confezione	**2160 g**

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Numero massimo di aree rilevate	**4**
Lista biancha	**10.000 record**
Lista nera	**10.000 record**
Massima velocità veicolo	**200 Km / h**
Rapporto di rilevazione	**≥95%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e Q**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

ANALISI VIDEO

Rilevazione del movimento	**Sí**