HIKVISION
HiWatch Series

# Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 1 mpx di risoluzione massima

## HWD-5108MH-G4

### REGISTRAZIONE

| | |
|---|---|
| Risoluzione massima di registrazione | **1 Mpx** |
| Compressione video | **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264** |
| Risoluzione registrazione HDCVI | **1 Megapixel (720P)** |
| Risoluzione egistrazione HDTVI | **1 Megapixel (720p)** |
| Risoluzione registrazione AHD | **1 Megapixel (720p)** |
| Immagini al secondo Stream principale | **1080P Lite / 720P Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~15fps)** |
| Immagini al secondo Flusso extra | **CIF / QVGA (1 ~ 15fps)** |
| Bit rate video | **32 Kbps ~ 4 Mbps** |
| Compressione audio | **G.711U** |
| Velocità audio bits | **64Kbps per canale** |

### VIDEO

| | |
|---|---|
| Canali BNC | **8** |
| Canali IP | **10, in sostituzione dei canali BNC** |
| Telecamere IP accettate | **8 telecamere BNC + 2 telecamere IP** |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | **1080P / 720P** |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | **1080P / 720P** |
| Risoluzioni ammesse AHD | **1080P / 720P** |
| Telecamere CVBS | **Sí** |
| Risoluzione telecamere IP | **5 Megapíxeles** |

### USCITA VIDEO

| | |
|---|---|
| Numero di uscita HDMI | **1** |
| Numero di uscite VGA | **1** |
| Risoluzione HDMI | **1080P** |
| Resolución VGA | **1080P** |
| Segnali video simili | **HDMI e VGA** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie | **HiWatch** |
| Tecnología | **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Numero di porte RJ45 | **1** |
| Velocità RJ45 | **10 / 100 Mbps** |
| Numero massimo di utenti | **64** |
| Dispositivi mobili | **Android / IOS (Apple)** |
| Visione remoto | **Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.** |
| Software | **IVMS** |
| App | **Hik-Connect** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Installazione | **Scrivania / Rack** |
| Dimensioni | **260 x 222 x 45 mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **850 g** |
| Peso con confezione | **1340 g** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **17W** |
| Amperaggio | **1500mA** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **90%** |

### AUDIO

| | |
|---|---|
| Ingressi audio | **1** |
| Uscite Audio | **1** |

### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Riproduzione sincronizzata | **8** |

### INGRESSI/USCITE

| | |
|---|---|
| USB 2.0 | **2** |

| | |
|---|---|
| Compatibilità | **Camere Hikvision serie HA** |

STORAGE

| | |
|---|---|
| Numero di hard disk supportati | **1** |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | **4 TB** |
| Tipo HDD | **3,5 SATA"** |

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

| | |
|---|---|
| Classificazione veicolo / umano | **Se** |
| Rilevazione del movimento | **Sì, 2.0 su tutti i canali analogici** |