

HIKVISION
HiWatch Series


Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B129HA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sì
Luce bianca	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	106°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	420 g
Peso con confezione	630 g

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

technical datasheet

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	42 m
Osservare	17 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento

3-Axis

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

FTP

