technical datasheet





Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B129HA

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettre	onico 1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sí
Luce bianca	Sí
DISTANZA DORI	
Rilevare	42 m

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S e T	ONVIF
Fino a 32 utenti	Numero massimo di utenti
Sí	Protezione password
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
iVMS-4200 / Hik-Connect	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Fino a 6 canali	Vista in diretta simultanea
. -	ALIMENTAZIONE CONSUM

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	106°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

7 II W ILIOI VIDLO	
Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

technical datasheet

Osservare	17 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	420 g
Peso con confezione	630 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-Axis

FTP

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

