



## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2441T-ZS-B

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                         |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                                  |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                                  |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                               |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                                |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                              |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                       |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Bit rate                | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                                  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                            |

### DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>64 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>210 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>26 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>84 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>13 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>42 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>6 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>21 m</b>  |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>8.7W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>730mA</b> |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>    |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S e T</b>              |
| Numero massimo di utenti  | <b>6 utenti</b>                    |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Sì</b>                                                                            |

### IMMAGINE

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2688 x 1520</b>                      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.9'</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux</b> |

### LENTE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo lente                     | <b>Zoom ottico</b>      |
| Distanza focale                | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.5</b>            |
| Angolo di visione              | <b>104° ~ 29°</b>       |

# technical datasheet

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Distanza di visione notturna | 60 m                 |
| Tipo di visione notturna     | IR                   |
| Numero di LED                | 4                    |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale |
| Starlight                    | Sì                   |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Serie              | Serie 2X41 |
| Tecnología         | IP         |
| Tipo di telecamera | Bullet     |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Microfono incorporato | Sì                            |
| Compressione audio    | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Distanza minima di messa a fuoco | 800mm |
|----------------------------------|-------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensioni          | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Materiale           | Metallo             |
| Peso netto          | 720 g               |
| Peso con confezione | 960 g               |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | Fino 256Gb            |
| Sistemi di stoccaggio      | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sì                    |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

