

**Milesight**

## Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

**MS-C8165-PE**



### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>8 Megapixel</b>                                               |
| BLC                       | <b>Sì</b>                                                        |
| HLC                       | <b>Sì</b>                                                        |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                                                        |
| AGC                       | <b>Sì</b>                                                        |
| AWB                       | <b>Sì</b>                                                        |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                                              |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>                                                     |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                                      |
| Modalità giorno / notte   | <b>Automatico / Manuale</b>                                      |
| Privacy mask              | <b>Fino a 8 zone</b>                                             |
| Sistema anti appannamento | <b>Sì</b>                                                        |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>                                                 |
| Bit rate                  | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                           |
| Compressione              | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                    |
| Main stream               | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream                | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>             |
| Sub stream 2              | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>      |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                                                        |
| Anti sfarfallio           | <b>Sì</b>                                                        |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>9W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>750mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>           |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Funzioni di IA                  | <b>Conteggio delle persone, mappa di calore</b>                                      |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto abbandonato             | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto perso                   | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Mappa di calore                 | <b>Sì</b>                                                                            |
| Contapersone                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione di bighellonare     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |

### IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.012Lux</b>         |
| Rapporto S / N                       | <b>Più di 55 dB</b>     |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP         | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF                  | <b>Sì, tipo S, G, T e Q</b> |
| Software di gestione   | <b>Milesight CMS</b>        |
| Filtro indirizzo IP    | <b>Sì</b>                   |
| Disconnessione di rete | <b>Sì</b>                   |

### LENTE

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>   |
| Distanza focale                | <b>1.68 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/2.0</b>   |
| Angolo di visione              | <b>180°</b>    |

### AUDIO (TELECAMERE)

# technical datasheet

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Uso             | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima | <b>95%</b>               |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Dimensioni          | <b>158.5 x 74 x 95.8 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>              |
| Peso netto          | <b>650 g</b>                |
| Peso con confezione | <b>850 g</b>                |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>52 m</b> |
| Osservare    | <b>21 m</b> |
| Riconoscere  | <b>10 m</b> |
| Identificare | <b>5 m</b>  |

## STORAGE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| scheda Micro SD                      | <b>Fino 256Gb</b>                    |
| Sistemi di stoccaggio                | <b>NAS / Micro SD / Registratore</b> |
| Anomalia di memorizzazione           | <b>Sì</b>                            |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | <b>Sì</b>                            |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>15 m</b> |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>   |
| Starlight                    | <b>Sì</b>   |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | <b>Sì</b>                                  |
| Compressione audio         | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>         |
| Frequenza di campionamento | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |
| Bit rate                   | <b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>                  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Serie              | <b>AI Panoramic Camera Series</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>                         |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>                     |
| ASSI               |                                   |
| Movimento          | <b>3-Axis</b>                     |

