

**HIKVISION**  
accessories



Monitor 2 fili 7"

DS-KH6320Y-WTE2-W

## CAPACITÀ

Eventi	<b>400 (200 foto / 200 record di allarme)</b>
Avvisi	<b>200</b>
Camere IP collegate	<b>16</b>
Telefoni collegati	<b>17</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>16</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>200 x 140 x 23.6 mm</b>
Peso netto	<b>325 g</b>
Peso con confezione	<b>590 g</b>

## SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	<b>Embedded Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Slot di memoria	<b>SD fino a 128Gb</b>
Wi-Fi	<b>Sì</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	<b>Microfono omnidirezionale</b>
Uscita audio	<b>Altoparlante incorporato</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U</b>

## INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Blocco di uscita	<b>2</b>
Uscita allarme	<b>2</b>

## SCHERMO

Tipo	<b>TFT</b>
Dimensione	<b>7"</b>
Risoluzione	<b>1024 x 600</b>
Tattile	<b>Sì</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>Powered via DS-KAD704Y</b>
Consumo (w)	<b>4W</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>2 Fili</b>
------------	---------------

