

A-CCTV

Switch extender poe

A-EXTENDER-0604POE+-60-G



PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V ~ 52V
Alimentazione PoE	Sì
Consumo massimo per porta (PoE)	Puertos 1, 2, 3 ≤ 30W , Puerto 4 ≤ 60W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	130 x 65 x 31 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	200 g
Peso con confezione	240 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì
IEEE802.3bt	Si

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	12 Gbps
Massima distanza di trasmissione	130 m
Controllo del flusso	Full Duplex
PoE Watchdog	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Switch extender POE
------	---------------------

