technical datasheet

Milesight



Registratore ip per 64 canali e 12 mpx di risoluzione

MS-N8064-G

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Dggetto abbandonato	Sí	Installazione	Scrivania / Rack
Oggetto perso	Sí	Dimensioni	440 x 420 x 88.2 mm
attraversamento di linee	Sí	Materiale	Metallo
Riconoscimento facciale	Sí	Peso neto	6000 g
Contapersone	Sí	Peso con confezione	9100 g
/CA	Sí	Telaio	2U
Classificazione veicolo / umano	Se	INGRESSI/USCITE	
Rilevazione del movimento	Se	Ingresso allarme	16
Video Tamper	Sì	USB 2.0	2
Rilevazione di bighellonare	Sì	USB 3.0	
ANPR	Sì	RS232	<u>·</u>
REGISTRAZIONE		RS485	2
Risoluzione		Uscita allarme	4
massima di registrazione	12 Mpx	USCITA VIDEO	4
_arghezza di banda di	320Mbps	Numero di uscita HDMI	2
ngresso	320MDp3	Numero di uscite VGA	2
Compressione video H.265+ / H.265 / H.26	54+ / H.264	Risoluzione HDMI	4K / 1080P
Modalità di Modalità di Movimento, allarme, V	/CA, analisi	Resolución VGA	1080P
- In	ntelligente)	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
audio G.711 / G.722 / C	G.726 / AAC	modo dell'alimentazione elettrica	AC AC
Frequenza di campionamento 8K	(Hz / 16KHz	Tensione	100V ~ 240V
audio		Consumo (w)	35W
12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mp Risoluzioni 3Mpx / 1080P / UXGA /	720P / D1 /	INFORMAZIONI GENERALI	
ANR	/ CIF / QCIF	Serie ———————————————————————————————————	4K PRO Series
registrazione idondante in	Se	Tecnología	IP
SD)		VIDEO	
La larghezza di Danda in uscita	256Mbps	Canali IP	64
STORAGE		Risoluzione telecamere IP	12 Megapíxeles
Numero di hard disk supportati	8		
Dimensione massima del hard disk unità)	10 TB		
ripo HDD	3,5 SATA"		

technical datasheet

eSata	Sí
Raid	0/1/5/6/
	10

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS



AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	2