## technical datasheet





### Registratore ip per 4 canali e 8 mpx di risoluzione con 4 porte PoE

### HWN-4104MH-4P

CARATTERISTICH	HE DI RETE	USCITA VIDEO	
Porte PoE	4	Numero di uscita HDMI	1
Numero di	1	Numero di uscite VGA	1
porte RJ45 Velocità RJ45	10 / 100 Mbps	Risoluzione HDMI	4K
Numero	107 100 Мрз	Resolución VGA	1080P
massimo di utenti	16	Segnali video simili	HDMI e VGA
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.	modo dell'alimentazione elettrica Tensione	DC 48V
Tipo PoE	802.3at / af		10W
Consumo PoE	50W	Consumo (w)	
Software	IVMS	Amperaggio	1350mA
App	Hik-Connect	AMBIENTE	
, .pp	551565	Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
REGISTRAZIONE		Uso	Interno
Risoluzione massima di registrazione	8 Мрх	Umidità massima	90%
Larghezza di		INFORMAZIONI GENERALI	
banda di ingresso	40Mbps	Serie	HiWatch
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Tecnología	IP
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	AUDIO Ingressi audio	1
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Uscite Audio	1
La larghezza di	80Mbps	INGRESSI/USCITE	
banda in uscita	ООМБРЗ	USB 2.0	2
MATERIALE E DII	MENSIONI	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
Dimensioni	265 x 225 x 48 mm	VCA	Sí
Materiale	Metallo	VCA	31
Peso neto	1000 g		
Peso con confezio	one 1700 g		
STORAGE			
Numero di hard d	disk supportati 1		
Dimensione mas	sima del hard disk (unità) 8 TB		
Tipo HDD	3,5 SATA"		

# technical datasheet

Canali IP	4
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

#### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Ricerca i	ntelligente	S
Riproduz	zione sincronizzata	

