technical datasheet

HIKVISION° accesories



Switch 5 porte con 4 porte PoE DS-3E1105P-EI

GESTIONE REMOTA

Sì	P2P
Hik Pro Connect / IVSM4200	Software
Sì	Resettare switch
Sì	Reset della porta PoE
Sì, in modo indipendente per porta	Attivazione della modalità estesa
Sì	Modifica della velocità della porta
Sì, totale e per porto	Consumo energetico effettivo
Sì (fino a 7 giorni)	Storico dei picchi massimi di consumo
Sì, per porto	Informazioni sul traffico in tempo reale
Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)	Informazioni sul dispositivo collegato
Sì, per dispositivi Hikvision collegati	Diagramma di topologia automatico

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	10 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	7.44 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1 Mb
Porta specchio	Sí
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	200 g
Peso con confezione	750 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	65W
Amperaggio	1200mA
Consumo in standby	≤ 0.9W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10 / 100
Numero di porte Ethernet	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC **2K**

